P-1 km 0+005,70

W	2,60
N	0,25


oś projektowana

poziom porównawczy 368.00

Rzędne projektowane [m]	371.18	371.03 370.91	370.88		370.92		370.96 371.08	370.51	370.46
Rzędne istniejce [m]	371.18 371.02			370.92	370.89	370.87		370.51	370.46
Odległości [m]	−4.10	−3.70	−2.15	−2.00	±0.00	+1.70	+2.00	+3.29	+3.50

P-2 km 0+028,00

W	2,20
N	0,50


oś projektowana

poziom porównawczy 368.00

Rzędne projektowane [m]	370.97	371.03 370.91		370.88 370.85	370.88		370.92		370.96 371.08	370.02
Rzędne istniejce [m]	371.18 370.97		370.86			370.89	370.88	370.86		370.02
Odległości [m]	−4.36	−3.60	−3.44	−2.30	−2.00	−1.00	±0.00	+1.55	+2.00	+3.50

P-3 km 0+058,60

W	0,85
N	0,45


oś projektowana

poziom porównawczy 367.00

Rzędne projektowane [m]	371.18	370.81 370.69		370.66 370.63	370.66	370.70		370.74 370.86	370.07
Rzędne istniejce [m]	370.64		370.62			370.54	370.52		370.07
Odległości [m]	−4.36	−3.60	−3.29	−2.30	−2.00	±0.00	+0.78	+2.00	+3.00

P-4 km 0+077,80

W	1,60
N	0,60


oś projektowana

poziom porównawczy 367.00

Rzędne projektowane [m]		370.67 370.55		370.52 370.49	370.52		370.56	370.60 370.72	369.70
Rzędne istniejce [m]	370.67		370.55			370.22	370.15		369.70
Odległości [m]	−4.00	−3.60	−2.95	−2.30	−2.00	−0.50	±0.00	+2.00	+3.00

P-5 km 0+097,20

W	2,10
N	0,20


oś projektowana

poziom porównawczy 367.00

Rzędne projektowane [m]	370.74	370.59 370.47		370.44	370.41 370.44	370.48		370.52 370.64	370.63 370.83	
Rzędne istniejce [m]	370.74		370.70			370.50	370.47			369.96
Odległości [m]	−4.17	−3.60	−3.13	−2.30	−2.00	±0.00	+0.50	+2.00	+2.50	+3.00

P-6 km 0+123,00

W	0,55
N	0,25


oś projektowana

poziom porównawczy 367.00

Rzędne projektowane [m]	370.52	370.67 370.55		370.52	370.49 370.52		370.56		370.60 370.72	370.71 370.91	
Rzędne istniejce [m]	370.52		370.50			370.25	370.24	370.22			369.75
Odległości [m]	−4.45	−3.60	−3.30	−2.30	−2.00	−0.43	±0.00	+1.50	+2.00	+2.50	+3.65

P-7 km 0+131,70

W	0,50
N	0,25


oś projektowana

poziom porównawczy 367.00

Rzędne projektowane [m]	370.56		370.70 370.58		370.55	370.52 370.55	370.59	370.63 370.75	370.74 370.94	
Rzędne istniejce [m]	372.00 370.56	370.51		370.49			370.26			369.96
Odległości [m]	−4.50	−3.95	−3.60	−2.95	−2.30	−2.00	±0.00	+2.00	+2.50	+3.90

P-8 km 0+152,00

W	0,30
N	0,30


oś projektowana

poziom porównawczy 367.00

Rzędne projektowane [m]	370.45		370.76 370.64		370.61	370.58 370.61		370.65	370.69 370.81		370.80 371.00
Rzędne istniejce [m]	370.75 370.45	370.41		370.40			370.32	370.24		370.29	
Odległości [m]	−4.50	−3.85	−3.60	−2.85	−2.30	−2.00	−1.15	±0.00	+2.00	+2.22	+2.50

P-9 km 0+173,40

W	0,00
N	1,70


oś projektowana

poziom porównawczy 368.00

Rzędne projektowane [m]		371.21	370.85 370.73		370.70	370.67 370.70		370.74	370.78 370.90		369.63	370.07
Rzędne istniejce [m]	371.41	371.21		370.24			370.22	370.08		369.91	369.63	369.38
Odległości [m]	−7.35	−6.60	−3.60	−2.95	−2.30	−2.00	−1.95	±0.00	+2.00	+2.25	+4.30	+6.20

P-11 km 0+250,50

W	0,80
N	0,60

poziom porównawczy 367.00

Rzędne projektowane [m]

Rzędne istniejce [m]

Odległości [m]



369.56

+5.40

P-10 km 0+227,60

W	0,00
N	0,95


oś projektowana

poziom porównawczy 367.00

Rzędne projektowane [m]		370.38	370.39 370.27			370.24	370.21 370.24	370.28		370.32 370.44	369.45
Rzędne istniejce [m]	371.02	370.38		369.86	369.81			370.08	369.65		369.45
Odległości [m]	−7.60	−5.38	−3.60	−3.50	−2.45	−2.30	−2.00	±0.00	+1.75	+2.00	+3.50

P-12 km 0+287,50

W	1,90
N	0,65

poziom porównawczy 366.00

Rzędne projektowane [m]

Rzędne istniejce [m]

Odległości [m]


oś projektowana
369.98
370.09
369.97
369.94
369.89
369.94
369.98
370.02
370.14
369.36
370.18
369.98
369.95
369.91
369.70
369.60
369.36
369.31
−4.35
−3.85
−3.60
−2.70
−2.30
−2.00
±0.00
+1.30
+2.00
+3.60
+4.10



P-13 km 0+318.35

W	1,30
N	0,50

poziom porównawczy 366.00

Rzędne projektowane [m]
Rzędne istniejce [m]
Odległości [m]
oś projektowana
368.53
368.45
368.33
368.30
368.25
368.30
369.34
369.38
369.50
368.79
369.65
369.51
369.49
369.10
368.93
368.79
−6.00
−4.34
−4.13
−3.60
−3.10
−2.30
−2.00
±0.00
+1.38
+2.00
+3.50


oś projektowana
370.32
369.91
369.79
369.76
369.71
369.76
369.80
369.84
369.96
369.07
370.32
370.24
370.23
369.70
369.48
369.07
368.93
−4.90
−4.30
−3.60
−3.25
−2.30
−2.00
±0.00
+0.40
+2.00
+3.77
+4.90



P-14 km 0+332.65

W	0,80
N	0,40

poziom porównawczy 366.00

Rzędne projektowane [m]
Rzędne istniejce [m]
Odległości [m]
oś projektowana
368.94
369.08
368.96
368.93
368.88
368.93
368.97
369.01
369.13
368.60
368.97
368.93
368.77
368.72
368.60
368.58
−5.30
−4.43
−4.25
−3.60
−2.30
−2.00
±0.00
+1.30
+2.00
+3.23
+3.50

LEGENDA:

– ISTNIEJĄCE OGRODZENIE

temat: BUDOWA UL. PARKOWEJ W KOZACH WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM	inwestor: GMINA KOZY 43-340 Kozy ul. Krakowska 4
treść: PRZEKROJE POPRZECZNE	jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE "TOM-CAD" mgr inż. Tomasz Szafrański ul. Bracka 30 34-300 Żywiec

zespół projektowy:	podpis:	stadium:	skala:	nr rys.
projektował: mgr inż. Lech Marcisz upr. AG.II.4/2/7131-2/8/2001 specjalność: konstrukcyjno-budowlana		projekt wykonawczy	1:100	5.
sprawdził: mgr inż. Grzegorz Glanowski upr. SLK/3645/PWOD/11 specjalność: drogowej		data:		
opracował: mgr inż. Tomasz Szafrański		05.12.2016r.		